



# PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA ŁUKU



łuk	promień [m]	PŁK [km]	KŁK [km]	długość [m]	poszerzenie „p” [m]	pochylenie „a” [%]
W1	247.5	0+077	0+133	56.0	brak	3%
W2	77.5	0+206	0+240	34.0	0.50	7%
W3	417.5	0+901	0+940	40.0	brak	2%
W4	272.5	1+140	1+189	49.0	brak	3%

Parametry poszczerzenia jezdni na łuku zostały dobrane na podstawie Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Inwestor :  Gmina Irządze Irządze 124 42-446 Irządze		Wykonawca :   „Gonpol” Szczepan Goncerz Złożeniec 74, 42-436 Pilica		
Tytuł :  Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowości Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka, długości 4,002 km				
projektował	inż. Sławomir Ludwikowski	SLK / 1779/ ZHOK / 2007		branża : drogowa
Rysunek :	Przekrój typowy na łuku			Nr rys. 23