

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa ciągu dróg gminnych nr DG 705045 S od km 0+000 - 1+657 i nr DG 707044 Od km 0+000 - 0+390 w miejscowości Zawada Pilicka - kol.Dąbrowki

Adres: Zawada Pilicka - kol.Dąbrowki
Irzysze

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Irzysze
Irzysze 124
42-446 Irzysze

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głuch

Sprawdził:

Data opracowania: 15.04.2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa ci gu dróg gminnych nr DG 705045 S od km 0+000 - 1+657 i nr DG 705044 S od km 0+000 - 0+390 w miejscowo ci Zawada Pilicka - kol.D brówka			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 5,5+5,5	m m	11,000	11,000
1.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.3	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniej cej podbudowy tłucznem sortowanym. Zag szczenie mechaniczne. rednia grubo warstwy po zag szczeniu do 10 cm 2047*3,5*0,1	m3 m3	716,450	716,450
1.4	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wyrównawcz 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.5	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.6	KNR 2-31 0310-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.7	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.8	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.9	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 2 cm 2047*3,5	m2 m2	7 164,500	7 164,500
1.10		Pobocza			
1.10.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 2047*0,5*2	m2 m2	2 047,000	2 047,000
1.10.2	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 10 cm 2047*0,5*2	m2 m2	2 047,000	2 047,000
1.10.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 5 2047*0,5*2	m2 m2	2 047,000	2 047,000
1.10.4	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie dwukrotne nawierzchni drogowych asfaltem - analogia - emulsj z obsypk kruszywem frakcji 4 mm przy u yciu remontera ci nieniowego typu Patcher (lub podobny) Nale y stosowa kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe typu C69B3 PU lub podobne , odpowiadaj ce Polskiej Normie PN-EN 13808:2010 . 2047*0,5*2	m2 m2	2 047,000	2 047,000