

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr DG 705039 S w miejscowości Wilków, długości 0,146

Adres: Irządze
42-446 Irządze

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Irządze
Irządze 124
42-446 Irządze

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 4.01.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty w zakresie przygotowania inwestycji			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie drogi 0,146	km km	 0,146	0,146
2		Podbudowa			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 146*4,6	m2 m2	 671,600	671,600
2.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie podbudowy samochodami samowładkowymi na odległość 10 km - wywóz ziemi, kruszywa z rozbiórek wraz z kosztem utylizacji 671,6*0,2	m3 m3	 134,320	134,320
2.3	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagłębieniu 20 cm 146*4,6	m2 m2	 671,600	671,600
2.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagłębieniu 5 cm 146*4,6	m2 m2	 671,600	671,600
3		Nawierzchnie bitumiczne - jezdnie			
3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 146*4,6	m2 m2	 671,600	671,600
3.2	KNR 2-31 0312-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiązająca o grubości po zagłębieniu 4 cm 146*4,55	m2 m2	 664,300	664,300
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 146*4,5	m2 m2	 657,000	657,000
3.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierzalna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagłębieniu 4 cm 146*4,5	m2 m2	 657,000	657,000
4		Roboty drogowe - pobocze			
4.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ciosanie o grubości 10 cm 146*2*0,75	m2 m2	 219,000	219,000
4.2	KNR 2-31 1402-0600	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ciosanie. Dodatek za każdą dodatkową 5 cm grubości ciosania 146*2*0,75	m2 m2	 219,000	219,000
4.3	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłuczni kamienno-żwiłowego, warstwa dolna z tłuczni. Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm 146*2*0,75	m2 m2	 219,000	219,000
4.4	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłuczni kamienno-żwiłowego, warstwa górna z tłuczni. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdą dodatkową 1 cm KROTNO 5 146*2*0,75	m2 m2	 219,000	219,000
4.5	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - - analogia pobocza Remont czystości dróg emulsyjnymi i grysami z wykorzystaniem remontera typu Patcher 146*2*0,75	m2 m2	 219,000	219,000
5		Roboty pozostałe			
5.1	kalkulacja własna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem na mapy 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000